

DP 217 ATEX

Square drive	Attacco quadro	3/4"
Bolt range	Capacità bullone	M14-M24
Max torque	Coppia massima	1700 Nm - 1260 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	350-910 Nm - 240-680 ft-lb
Free speed	Velocità libera	5400 rpm
Impacts number	Numero impatti	1000/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/2" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	13 mm - 0.512 in
Length	Lunghezza	221 mm - 8.7 in
Side to center	Ingombro centro lato	48 mm - 1.9 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	9,4 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	104 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), olio per i motori degli avvitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Hammer mechanism: 3-jaw
Tipo masse battenti: 3 griffe
- Anvil type: with ring, with hole
Tipo albero: con anello, con foro
- Air exhaust direction: through the handle
Direzione scarico aria: impugnatura
- Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso

BEST FOR APPLICAZIONI

- Mine and oil field
Miniere e giacimenti
- Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali
- Industrial assembly
Montaggi industriali
- Offshore platforms
Piattaforme offshore

Hammer mechanism: 3-jaw
Tipo masse battenti: 3 griffe

Certified paint
Vernice certificata



Air exhaust through the handle

- less noise
- no harmful dust

Scarico dell'aria esausta nell'impugnatura

- minore rumorosità
- assenza di polveri nocive

AVAILABLE MODELS MODELLI DISPONIBILI	PRODUCT CODE CODICE PRODOTTO	WEIGHT PESO	OUTER MATERIAL MATERIALE ESTERNO
I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6	A.07.11.0002	7,5 kg 1,5 lbs	Zama
II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6	A.07.11.0003	6,1 kg 13,4 lbs	Aluminium

Air inlet with phosphate manganese coating treatment
Ingresso aria trattato con rivestimento fosfatazione al manganese